

## GREASE BEARING MR 3

### Grasso speciale al litio per mozzi ruote

#### DESCRIZIONE

BEARING MR 3 è un grasso speciale all'idrossisterato di litio, di aspetto adesivo e filante. Presenta alto grado di stabilità chimica e meccanica, elevato potere anticorrosivo, ottima resistenza all'ossidazione, all'invecchiamento e all'azione dilavante dell'acqua.

#### USI

Studiato e formulato specificatamente per la lubrificazione dei cuscinetti mozzi ruote delle autovetture dei veicoli pesanti e commerciali. Il suo elevatissimo grado di untuosità ed adesività, nonché la sua eccellente stabilità, ne consentono l'uso per lunghi periodi di esercizio, anche in condizioni di massima gravosità.

#### CARATTERISTICHE (valori medi indicativi)

GREASE BEARING MR 3	
Consistenza NLGI	3
Colore	Bruno
Aspetto	Pomatoso - filante
Natura del sapone	Idrossisterato di litio
Viscosità olio base	ISO VG 100
Punto di gocciolamento °C (ASTM D 566)	Min.185
Penetrazione lavorata dopo 60 doppi colpi (ASTM D 217)	220 - 240
Penetrazione lavorata dopo 100.000 doppi colpi perdita di consistenza	Inferiore al 10%
Prova macchina 3 sfere RIV (5h a 600 giri/min.) perdita di consistenza	Inferiore al 10%

Ed.	Rev.
04-99	0