



P/N B1MA011 White led 12VDC / LED bianco 12 VDC

Compound : B1AB03 kit housing + ML05112L20 led 12VDC
Composizione : B1AB03 kit scatola + ML05112L20 led 12VDC

Technical specifications / Specifiche tecniche

1	Rated voltage / tensione nominale	12VDC
2	Operating temperature / temperatura di esercizio	-30°C + 65°C
3	Storage temperature / temperatura di stoccaggio	-30°C + 70°C
4	Limit of operating voltage / tensione limite di lavoro	-10%+10%
5	Input current	25 ± 5 mA
6	Input power	1W
7	Leds	SMD leds 3030
8	Lumen	20
9	Colour / colore	White/Bianco
10	Life / Ciclo vita	100k h
11	Surge test / prova di sovratensione	2KV
12	HV test for 60 sec	2.5KV
13	Degree protection / grado di protezione	IP65
14	Visible for distance / distanza di visibilità	20 meters
15	Low Voltage Glow Protection LVGP	20%
16	Power consumption / potenza assorbita	12VDC - 0,6W
17	wire termination capacity / capacità cavi	min 0,5mm ² - Max 1,5mm ²
18	Operating frequency / frequenza	50-60Hz
19	Terminal Torque / coppia serraggio terminale	0,5Nm
20	Insulation resistance / resistenza di isolamento	1M Ohm