

SEPAL s.r.l. PRODOTTI PETROLIFERI

Via Provinciale, 42 - 24059 URGANO / BG Tel. 035/893060 - 893122

P.I. - C.F. 00811410166

Fax 035/893070

Nota tecnica

DIESEL HD

E' un olio formulato con basi selette paraffiniche ed additivi chimici che gli conferiscono spiccate caratteristiche di detergenza, resistenza all'usura, resistenza all'ossidazione, proprietà anticorrosive a protezione del motore. E' idoneo per motori diesel aspirati e sovralimentati dove è richiesto e prescritto un olio che soddisfa le specifiche

API MIL-L2104D, a livello S.3, API SERVICE CD, CCMC D2. E' idoneo nell'impiego di macchine, autocarri, macchine da cantiere, lavoranti in condizioni severe in presenza di combustibili ad alto tenore di zolfo. La gradazione SAE 10W è consigliata nei comandi idraulici di trattori, pale, escavatori e assicura un perfetto funzionamento ed una grande protezione antischiuma e antiusura, adatto per trasmissioni power-shift di CATERPILLAR con temp < 0°, per temp > 0°C la gradazione SAE 30. La viscosità SAE 40 si può utilizzare nella lubrificazione di ingranaggi dove non sia richiesta una additivazione E.P.

CARATTERISTICHE (valori medi indicativi)

DIESEL HD		10W	30	40
Densità a 15 °C	Gr/l	880	880	890
Viscosità a 40°C	CSt	44	108	164
Viscosità a 100°C	CSt	7,2	12	16
Punto infiamm.V.A.	°C	220	240	250
Indice di viscosità		107	106	100
Punto di scorrimento	°C	-30	-22	-18