

## **ESSE-TI GSM200-C**

MODULO GSM SPECIFICO PER COMBINATORI ESSE-TI

**860.828**





## GSM200-C

*Modulo GSM specifico per  
combinatori esse-ti*

- Plug & Play
- Proprietario
- Eliminazione costi linea fissa
- Alimentazione direttamente dal telesoccorso
- Eccellente qualità audio

**Dimensioni:** 140 x 90 x 28 mm  
**Peso:** 300 g

### GSM200-C

**5IG-007**  
**860.828**

**GSM200-C:** Interfaccia GSM Quad Band di tipo industriale dedicata per i telesoccorsi esse-ti - Si alimenta direttamente dal combinatore - L'installazione è Plug & Play tramite cavo a 8 vie fornito a corredo e il collegamento avviene tramite connettore RJ45 - Dispone di LED di segnalazione dello stato del dispositivo e di LED di segnalazione dell'intensità del campo GSM, replicati sul combinatore - Posizionabile fino a 100 metri di distanza dal combinatore - In caso di prolungata assenza del segnale GSM, il modulo provvede al reset automatico - Fornito con cavo di collegamento di lunghezza L= 3 m e prolunga per antenna con base magnetica e cavo di lunghezza L= 2 m.



**4CV-005**  
**861.224**

**ANTENNA** - Con base magnetica e cavo di lunghezza L= 2 m.



**4CV-001**  
**860.846**

**CAVO DI COLLEGAMENTO** - Per GSM200 con plug, L= 20 m.



**4CV-009**  
**860.841**

**CAVO PROLUNGA PER ANTENNA L= 15 m.**

#### Caratteristiche

- Alimentazione ad alta efficienza fornita direttamente dal telesoccorso
- Consente al telesoccorso il controllo completo della chiamata
- Consente l'invio degli allarmi e delle notifiche del telesoccorso via SMS
- Consente la programmazione del telesoccorso via SMS



**Sede Principale:**

Via E. Fermi, 31  
Merate (LC)

**Registered office:**

Via Stefano della Bella 5/7  
00133 Roma (RM)

**Contact us:**

info@telcal.com  
Telephone: +39 039.999.581

